

# Iluminação de LED TRP

Ótima visibilidade e aparência!



*Iluminação de LED TRP: uma gama abrangente de aplicações de LED, incluindo lâmpadas de trabalho, direção, advertência, traseiras e de posição. Possui um design elegante e fino, desempenho de luz premium, baixo consumo de energia e uma longa vida útil e isenta de manutenção.*

## Iluminação de LED TRP

- Desempenho de iluminação premium.
- Baixo consumo de energia.
- Longa vida útil.
- Resistente a choques.



## Iluminação de LED TRP

### Informações sobre o produto

*A iluminação de LED oferece muitas vantagens em comparação a iluminação de halôgênio.*

*A luz é direcional e ilumina apenas a área necessária. O consumo de energia é 30 – 80% mais baixo, é responsável por 40% menos emissão de CO2 e dura 3-4 vezes mais que as lâmpadas convencionais.*

*Como os LEDs são extremamente resistentes a choques, as luzes de LED TRP não precisarão de manutenção, tendo um efeito positivo nos custos operacionais.*

### Características e benefícios

- **Linha completa para iluminação de LED** – uma gama completa para suas exigências de iluminação.
- **Tecnologia de LED:** baixo consumo de energia e alta durabilidade.
- **Recursos premium** a preços competitivos - melhor oferta no mercado.

*Para obter mais informações, visite nossa loja on-line [www.parts.daf.com](http://www.parts.daf.com)*





# Iluminação de LED TRP

## Informações sobre o produto

### Lâmpadas de posição



Descrição	Lâmpada de posição de LED redonda GLO 2"		Lâmpada de posição de LED retangular GLO		Lâmpada de posição de LED com luz de piso auxiliar			Lâmpada de posição de LED redonda de 85 mm
	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP
Tensão	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12/24V
Conexão	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	conector de 2 pinos
Cor da lente	Âmbar	Vermelho	Âmbar	Vermelho	Âmbar	Vermelho	Branco	Âmbar
Posição	Lateral	Traseira	Lateral	Traseira	Lateral	Traseira	Dianteira	Lateral



Descrição	Lâmpadas de posição lateral de LED								
	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP
Tensão	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
Conexão	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS
Cor da lente	Âmbar	Vermelho	Branco	Âmbar	Vermelho	Branco	Âmbar	Vermelho	Branco
Posição	Lateral/ Suporte	Traseira/ Suporte	Dianteira/ Suporte	Lateral	Traseira	Dianteira	Lateral	Traseira	Dianteira

### Lâmpada de posição de contorno de extremidade



Descrição	Lâmpada de posição de contorno de extremidade de LED							
	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP
Tensão	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	24V
Conexão	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 500 mm com conector PRS	Cabo de 220 mm
Posição	Esquerda	Direita	Esquerda	Direita	Esquerda/ Direita	Esquerda	Direita	Esquerda/ Direita

### Lâmpadas de trabalho



Descrição	Lâmpada de trabalho de 4 LEDs	Lâmpada de trabalho quadrada de 9 LEDs	Lâmpada de trabalho redonda de 6 LEDs	Lâmpada de trabalho quadrada de 6 LEDs	Lâmpada de trabalho de 1 LED	Lâmpada de trabalho de 3 LEDs
	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP
Tensão	12-36V	12-36V	12-36V	12-36V	12-36V	12-36V
Farol	Holofote de 4 LEDs	Holofote de 9 LEDs	Holofote de 9 LEDs	Holofote de 8 LEDs	Holofote de 6 LEDs	Holofote de 3 LEDs
Potência (Watt)	42	22	22	24	18	12
Luminosidade Flux (Lumens)	3200	2160	2160	1920	1440	800
Intensidade luminosa (Candela)	7800	5400	4100	3600	3450	1500

### Lâmpadas traseiras



Descrição	Lâmpada traseira de LED redonda GLO 4"				Lâmpada de marcha a ré de LED redonda GLO 4"	Lâmpada traseira de LED oval GLO 6"			
	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP
Tensão	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Conexão	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm	Cabo de 250 mm
Cor da lente	Vermelho	Âmbar	Vermelho	Âmbar	Branco	Vermelho	Âmbar	Vermelho	Âmbar
Função	Parada/ Traseira	Traseira/ Direção	Parada/ Traseira	Traseira/ Direção	Ré	Parada/ Traseira	Parada/ Direção	Parada/ Traseira	Parada/ Direção



Descrição	Lâmpada traseira de LED redonda GLO 7"	Lâmpada traseira combinada de LED					
	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP	TRP
Tensão	12V	12V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Conexão	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 800 mm com conector de 6 pinos	Cabo de 800 mm com conector de 6 pinos	Cabo de 800 mm com conector de 6 pinos	Cabo de 800 mm com conector de 6 pinos	Cabo de 230 mm
Cor da lente	Vermelho	Âmbar					
Função	Parada/ Traseira	Parada/ Direção	Parada/ Traseira/ Marcha a ré/ Direção	Parada/ Traseira/ Marcha a ré/ Direção	Parada/ Traseira/ Marcha a ré/ Direção	Parada/ Traseira/ Marcha a ré/ Direção	Parada/ Traseira/ Direção
Lateral			Direita	Esquerda	Direita	Esquerda	

### Lâmpadas diversas



Descrição	Lâmpadas de advertência		Lâmpadas de posição da cabine	Lâmpadas de face dupla	Lâmpada da placa	Barras de luzes		
	Lâmpada estrobo de LED	Giroscópio de LED	Lâmpada de posição de LED GLO	Lâmpada de posição de LED quadrada de face dupla GLO	Lâmpada de LED da placa	Lâmpada traseira GLO		
TRP	1530090	1530092	1530094	2171267	2171275	2171276	1530073	2171277
Tensão	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12/24V
Conexão	Cabo de 1800 mm	Cabo de 180 mm	Cabo de 340 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 150 mm	Cabo de 450 mm	Cabo de 150 mm
Cor da lente	Âmbar	Âmbar	Âmbar	Âmbar	Âmbar/ Vermelho	Âmbar/ Vermelho	Branco	Âmbar
Função					Esquerda	Direita		Parada/ Direção